



# CITERNE VENERE LA BEAUTÉ RENCONTRE LA FIABILITÉ

## ALIMENTS DU BÉTAIL



## MATÉRIEL TRANSPORTÉ

- Aliments animaux  
en vrac

## CHÂSSIS











## CITERNE

- Aluminium





## VERSIONS PRODUITES (\*p.15)

MODÈLE	VOLUME MIN	VOLUME MAX	VERSION
Porteur 2 essieux	19 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	
Porteur 3 essieux	23 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>	
Porteur 4 essieux	28 m <sup>3</sup>	43 m <sup>3</sup>	
Citerne avec essieux centraux	26 m <sup>3</sup>	34 m <sup>3</sup>	
Remorque autoportant	30 m <sup>3</sup>	36 m <sup>3</sup>	
Semi-remorques à 2 essieux	35 m <sup>3</sup>	46 m <sup>3</sup>	
Semi-remorques à 3 essieux	43 m <sup>3</sup>	57 m <sup>3</sup>	
Semi-remorque autoportant	44 m <sup>3</sup>	62 m <sup>3</sup>	

## TERMINAUX DE COURBE

Mouvement «haricot»



Tangente



Télescopique



Citerne avec essieux centraux



Remorque avec citerne autoportant



Semi-remorque avec citerne autoportant



Semi-remorque avec citerne sur châssis



Installation de déchargement pneumatique dotée d'une éclipse



Moteur auxiliaire



Panneau de commandes



Limiteur de couple sur la rotation du tuyau vertical



Intérieur de la cellule



Porte-sachets latéraux





## EN OPTION

- Vis sans fin à rechargement automatique avec un moteur hydraulique
- Installation de déchargement pneumatique doté d'une écluse
- Limiteur de couple sur la rotation du tuyau vertical
- Lance de nettoyage
- Ventilateur
- Soulèvement pneumatique de la balustrade
- Passerelle d'accès avant
- Porte-sachets latéraux
- Télécommande
- Essieux relevables
- Essieu directeur
- Toit avec couvercles
- Toit avec bâche

