



Menci logo

Menci logo

90

80

60

menci

menci

menci

menci

Menci logo

Menci logo

menci
www.menci.it

Menci logo

CASSA QUADRA SATURNO LA TECNOLOGIA APPLICATA ALL'AGRARIA E ALL'ECOLOGIA



AGRARIO, ECOLOGIA



MATERIALE TRASPORTATO

- Prodotti agricoli
- Prodotti sfusi
- Cippato
- Pallet
- Cereali
- Big bag
- Concimi
- Legno
- Rifiuti
- Vetro

TELAIO



CASSA

- Alluminio
- Tipperlite®
Aluminium
- Endur-Al



menci
leggerezza in movimento



VERSIONI PRODOTTE (*p.15)

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA SPONDA	ALTEZZA DI CARICO*	TIPO PORTELLO	GRADI PORTELLO	TIPO TELAIO
740R I65						
42,5 m ³	7.720 mm	2.200 mm	3.815 mm	G	90°	SA/SL
900R I65						
41 m ³	9.200 mm	1.800 mm	3.435 mm	FG/G	90°	SL
46 m ³	9.200 mm	2.000 mm	3.635 mm	FG/G	90°	SL
51 m ³	9.200 mm	2.200 mm	3.835 mm	G	90°	SL
850R I65						
41 m ³	9.200 mm	1.800 mm	3.370 mm	FG/G	90°	SA
46 m ³	9.200 mm	2.000 mm	3.570 mm	FG/G	90°	SA
51 m ³	9.200 mm	2.200 mm	3.770 mm	G	90°	SA
105R I65						
40 m ³	10.500 mm	1.600 mm	3.262 mm	FG/G	90°	SA/SL
46 m ³	10.500 mm	1.800 mm	3.462 mm	FG/G	90°	SA/SL
52 m ³	10.500 mm	2.000 mm	3.662 mm	FG/G	90°	SA/SL
57 m ³	10.500 mm	2.200 mm	3.862 mm	G	90°	SA/SL

*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm

PORTELLO

C

Universale con traversa



D

Due ante a libro con traversa



F

Basculante doppio perno



FG


Basculante con guarnizione

Idrraulico con guarnizione



G

Basculante ermetico Bandiera ermetica





VERSIONI PRODOTTE (*p.15)

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA SPONDA	ALTEZZA DI CARICO*	TIPO PORTELLO	GRADI PORTELLO	TIPO TELAIO
105R I65						
42,5 m ³	11.050 mm	1.600 mm	3.262 mm	FG/G	90°	SA/SL
48,5 m ³	11.050 mm	1.800 mm	3.462 mm	FG/G	90°	SA/SL
54 m ³	11.050 mm	2.000 mm	3.662 mm	FG/G	90°	SA/SL
60 m ³	11.050 mm	2.200 mm	3.862 mm	G	90°	SA/SL

740R I30

44 m ³	7.720 mm	2.200 mm	3.830 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
-------------------	----------	----------	----------	-------	-----	--------

900R I30

42 m ³	9.200 mm	1.800 mm	3.385 mm	C/D/F	90°	EXL
47 m ³	9.200 mm	2.000 mm	3.585 mm	C/D/F	90°	EXL
52 m ³	9.200 mm	2.200 mm	3.785 mm	C/D/F	90°	EXL

*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm



COPERTURE E CHIUSURE

MOD. I65 E I30

Copri scopri ermetico - chiusura standard



Copri scopri raso cassa - mezza luna posteriore



Copri scopri semiermetico - chiusura automatica





VERSIONI PRODOTTE (*p.15)

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA SPONDA	ALTEZZA DI CARICO*	TIPO PORTELLI	GRADI PORTELLI	TIPO TELAIO
850R I30						
42 m ³	9.200 mm	1.800 mm	3.370 mm	C/D/F	90°	SA
47 m ³	9.200 mm	2.000 mm	3.570 mm	C/D/F	90°	SA
52 m ³	9.200 mm	2.200 mm	3.770 mm	C/D/F	90°	SA
105R I30						
42,5 m ³	10.500 mm	1.600 mm	3.180 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
48 m ³	10.500 mm	1.800 mm	3.380 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
53,5 m ³	10.500 mm	2.000 mm	3.580 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
59 m ³	10.500 mm	2.200 mm	3.780 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
105R I30						
50,5 m ³	11.050 mm	1.800 mm	3.380 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
56 m ³	11.050 mm	2.000 mm	3.580 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
62 m ³	11.050 mm	2.200 mm	3.780 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
105R D30						
52,5 m ³	10.625 mm	2.000 mm	3.585 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
57,7 m ³	10.625 mm	2.200 mm	3.785 mm	C/D/F	90°	SA/EXL



COPERTURE E CHIUSURE

MOD. D30

Side - roll



*L'altezza di carico riportata in tabella è riferita al modello SL, l'altezza di carico per il modello SA è inferiore di 40 mm



OPTIONAL

- Assi sollevabili
- Assale sterzante
- Bocchetta di scarico su portello
- Kit ADR
- Kit ganci nave omologati Imo/(Rina)
- Buca coils
- Vibratore
- Porta scopa
- Cassetta attrezzi

