



menci

menci

EXTRALIGHT

Kg 4955

70 menci 80

menci
www.menci.it

CASSA TONDA GIOVE FORZA SOTTO CONTROLLO

CAVA CANTIERE



MATERIALE TRASPORTATO

- Sabbia
- Terra
- Argilla
- Ghiaia
- Piccole rocce
- Grandi rocce
- Rifiuti di asfalto
- Fango

TELAIO



CASSA

- Alluminio
- Hardox
- Endur-Al
- Tipperlite®
Aluminium



SA740R



SA740M



SA742R





VERSIONI PRODOTTE (*p.15)

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA SPONDA	ALTEZZA DI CARICO	TIPO PORTELLO	GRADI PORTELLO	CODINO		N° RUOTE
						DRITTO	INCL.	
SA700R								
23 m ³	7.200 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	15°	440 mm	240 mm	6
26 m ³	7.200 mm	1.640 mm	2.895 mm	B	15°	440 mm	240 mm	6
29,5 m ³	7.200 mm	1.840 mm	3.295 mm	B	15°	440 mm	240 mm	6
23,5 m ³	7.200 mm	1.440 mm	2.930 mm	FG/G	90°	440 mm	240 mm	6
27 m ³	7.200 mm	1.640 mm	2.895 mm	FG/G	90°	440 mm	240 mm	6
30,5 m ³	7.200 mm	1.840 mm	3.295 mm	FG/G	90°	440 mm	240 mm	6
23,5 m ³	7.500 mm	1.440 mm	2.895 mm	B	23°	-	-	6
27 m ³	7.500 mm	1.640 mm	3.095 mm	B	23°	-	-	6
30,5 m ³	7.500 mm	1.840 mm	3.295 mm	B	23°	-	-	6
25 m ³	7.500 mm	1.440 mm	2.895 mm	G/CU	90°	-	-	6
28 m ³	7.500 mm	1.640 mm	3.095 mm	G/CU	90°	-	-	6
32 m ³	7.500 mm	1.840 mm	3.295 mm	G/CU	90°	-	-	6

SA700G

23 m ³	7.200 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	15°	440 mm	240 mm	10
26 m ³	7.200 mm	1.640 mm	3.130 mm	B	15°	440 mm	240 mm	10
29,5 m ³	7.200 mm	1.840 mm	3.330 mm	B	15°	440 mm	240 mm	10

PORTELLO

B

Basculante



Idrraulico



FG

Basculante con guarnizione



Idrraulico con guarnizione




G

Basculante ermetico



Bandiera ermetica



CU

Basculante



Doppia anta





VERSIONI PRODOTTE*

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA SPONDA	ALTEZZA DI CARICO	TIPO PORTELLI	GRADI PORTELLI	CODINO		N° RUOTE
						DRITTO	INCL.	
SA740R								
28 m ³	7.600 mm	1.640 mm	3.095 mm	FG/G	90°	440 mm	240 mm	6
32 m ³	7.600 mm	1.840 mm	3.295 mm	FG/G	90°	440 mm	240 mm	6
36 m ³	7.600 mm	2.040 mm	3.495 mm	FG/G	90°	440 mm	240 mm	6
SA740M								
27 m ³	7.400 mm	1.640 mm	3.330 mm	B	15°	-	240 mm	8
30,5 m ³	7.400 mm	1.840 mm	3.530 mm	B	15°	-	240 mm	8
SA742R								
27 m ³	7.500 mm	1.640 mm	3.220 mm	B	23°	-	-	4

*Misure e volumi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione del modello e della configurazione scelta. I dati indicati sono calcolati in ottemperanza al Regolamento Europeo 1230/2012



COPERTURE E CHIUSURE

Copri scopri semiermetico



Chiusura automatica




Copri scopri raso cassa



Chiusura standard



Copri scopri integro



Chiusura a doppio arco a sbalzo






VERSIONI PRODOTTE (*p.15)

VOLUME	LUNGHEZZA INTERNA	ALTEZZA SPONDA	ALTEZZA DI CARICO	TIPO PORTELLI	GRADI PORTELLI	CODINO		N° RUOTE
						DRITTO	INCL.	
SA850R								
28 m ³	9.000 mm	1.440 mm	2.928 mm	B	23°	-	-	6
32 m ³	9.000 mm	1.640 mm	3.128 mm	B	23°	-	-	6
36 m ³	9.000 mm	1.840 mm	3.328 mm	B	23°	-	-	6
29 m ³	9.000 mm	1.440 mm	2.928 mm	FG/G	90°	-	-	6
33,5 m ³	9.000 mm	1.640 mm	3.128 mm	FG/G	90°	-	-	6
38 m ³	9.000 mm	1.840 mm	3.328 mm	FG/G	90°	-	-	6
SL740R EXL								
24 m ³	7.700 mm	1.440 mm	2.970 mm	B	15°	-	-	6
28 m ³	7.700 mm	1.640 mm	3.170 mm	B	15°	-	-	6
31,5 m ³	7.700 mm	1.846 mm	3.370 mm	B	15°	-	-	6

16



GANCI SCORREVOLI

con profilo "Z"



a rotelle



ASSI SOLLEVABILI





OPTIONAL

- Assi sollevabili
- Assale sterzante
- Barra paraincastro pneumatica
- Bocchetta di scarico su portello
- Chiusura portello con ganci meccanici
- Kit portascope e pala
- Kit ADR
- Kit ganci nave omologati lmo/(Rina)
- Versione roccia
- Nebulizzatore pneumatico

