



# CENTINATO MERCURIO MOVIMENTI AGILI, LEGGERI E SICURI

SISTEMA ZORZI OPEN PER LO SCORRIMENTO  
AGEVOLATO DEL TETTO



GENERAL CARGO



TELAIO



CENTINATO MERCURIO

Centina multipunto con sponde/francese



Altezza sponde 600 o 800 mm





## VERSIONI PRODOTTE (\*p.15)

ALTEZZA RALLA	ALTEZZA UTILE	ALTEZZA INTERNA	ALTEZZA TOTALE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA NETTA
---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------	-----------------

### Pneumatico 385/65

1.130 mm	2.660 mm	2.660 - 2.810* mm	3.950 mm	2.480 mm	13.630 mm
1.130 mm	2.710 mm	2.710 - 2.860* mm	4.060 mm	2.480 mm	13.630 mm

### Pneumatico 385/55

1.100 mm	2.660 mm	2.660 - 2.810* mm	3.920 mm	2.480 mm	13.630 mm
1.100 mm	2.710 mm	2.710 - 2.860* mm	3.970 mm	2.480 mm	13.630 mm
1.100 mm	2.760 mm	2.760 mm	4.020 mm	2.480 mm	13.630 mm

54



### \*CENTINA MULTIPUNTO REGOLABILE A 3 LIVELLI

Altezza da 50 a 150 mm



### PIANALI

- legno mutistrato di Betulla Siberiana da 30 mm
- 4 pannelli della stessa dimensione e sigillati per una maggiore resistenza



### SISTEMA PER ALZATA TETTO IN FASE DI CARICO/SCARICO



### OPTIONAL

- Assi sollevabili
- Assale sterzante
- Porta pallet
- Porta perline
- Centina certificata EN DIN 12642 XL
- Profilo laterale fissaggio carico modello rialzato
- Kit ADR
- Kit ganci nave omologati Imo/(Rina)
- Buca coils



### CARRELLABILITÀ VARIABILE

- 5.400 kg
- 7.000 kg
- 8.000 kg

