



IZOLOWANE ZAOKRĄGLONE NADWOZIE VULCANO CIEPŁO I INŻYNIERIA NA TWOJEJ DRODZE



PLACE BUDOWY



TRANSPORTOWANY MATERIAŁ

- Asfalt
- Gruz asfaltowy

PODWOZIE



NADWOZIE

- Hardox



menci
leggerezza in movimento



PRODUKOWANE WERSJE (*str.15)

POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA	WYSOKOŚĆ BURTY	WYSOKOŚĆ ŁADUNKOWA	STOPNIE DRZWI	PRZEWÓD ELASTYCZNY		WYKOŃCZENIE ŚCIAN*	ILOŚĆ KÓŁ
					PROSTY	DOST.		
23 m ³	7.200 mm	1.440 mm	2.895 mm	15°	440 mm	240 mm	IS/LZ/LS	6
23,5 m ³	7.500 mm	1.440 mm	2.895 mm	23°	-	-	IS/LZ/LS	6
26 m ³	7.200 mm	1.640 mm	3.095 mm	15°	440 mm	240 mm	IS/LZ/LS	6
27 m ³	7.500 mm	1.640 mm	3.095 mm	23°	-	-	IS/LZ/LS	6
29,5 m ³	7.200 mm	1.840 mm	3.295 mm	15°	440 mm	240 mm	IS/LZ/LS	6
30,5 m ³	7.500 mm	1.840 mm	3.295 mm	23°	-	-	IS/LZ/LS	6

***IS** wykończenie ze stali nierdzewnej lustrzanej - **LZ** wykończenie ze stali ocynkowanej malowanej - **LS** wykończenie satynowe

26



OSIE PODNOSZONE



Otwór wydechowy



DRZWI

B

Wychylne



Hydrauliczne



POKRYCIA

- Plandeka zlicowana z nadwoziem
- Pół-hermetyczna plandeka
- Hermetyczna plandeka





OPCJONALNE

- Wykończenie lustrzane/ocynkowane
- Różne rodzaje plandeki
- Poliuretanowa osłona
- Kombinowany podnośnik osi
- Oś kierownicza
- Otwór wydechowy na drzwiach
- Zamknięcie drzwi z zaczepami mechanicznymi
- Pneumatyczna belka przeciwnajzdowa
- BPW Thermo Monitor
- Uchwyt na miotłę i łopatę
- Zestaw ADR
- Homologowany zestaw haków Imo/(Rina)
- Wersja kamienna
- Nebulizator pneumatyczny

