



CAIXA QUADRADA URANO UMA IDEIA DE PERFEIÇÃO TORNADA REALIDADE



ESTALEIRO PEDREIRA



MATERIAL TRANSPORTADO

- Areia
- Terra
- Argila
- Lama
- Gravilha
- Pedras pequenas
- Asfalto fresado

QUADRO



CAIXA

- Tipperlite®
Aluminium
- Endur-AI





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO PORTA	GRADES PORTA	TIPO QUADRO
740R I65						
25,5 m ³	7 720 mm	1 400 mm	3 015 mm	B	15°	SA/SL
29,3 m ³	7 720 mm	1 600 mm	3 215 mm	B	15°	SA/SL
30,5 m ³	7 720 mm	1 600 mm	3 215 mm	FG/G	90°	SA/SL
33 m ³	7 720 mm	1 800 mm	3 415 mm	B	15°	SA/SL
34,5 m ³	7 720 mm	1 800 mm	3 415 mm	FG/G	15°	SA/SL
38,5 m ³	7 720 mm	2 000 mm	3 615 mm	FG/G	90°	SA/SL
900R I65						
36 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 235 mm	FG/G	90°	SL
850R I65						
36 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 170 mm	FG/G	90°	SA

* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm

PORTA

B

Basculante



C

Universal com barra transversal



FG

Basculante com junta de vedação

Hidráulica com junta de vedação



G

Basculante hermética

Bandeira hermética





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO PORTA	GRADES PORTA	TIPO QUADRO
150R I65						
40 m ³	10 500 mm	1 600 mm	3 188 mm	FG/G	90°	SA/SL
740R I30						
26,4 m ³	7 720 mm	1 400 mm	2 880 mm	B	15°	SA/EXL
27,4 m ³	7 720 mm	1 400 mm	3 030 mm	CUT/F	90°	SA/EXL
30 m ³	7 720 mm	1 600 mm	3 080 mm	B	15°	SA/EXL
31,5 m ³	7 720 mm	1 600 mm	3 230 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
34 m ³	7 720 mm	1 800 mm	3 280 mm	B	15°	SA/EXL
35,5 m ³	7 720 mm	1 800 mm	3 430 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
38 m ³	7 720 mm	2 000 mm	3 630 mm	B	15°	SA/EXL
40 m ³	7 720 mm	2 000 mm	3 630 mm	C/D/F	90°	SA/EXL

* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm



PORTA

CUT

Universal sem barra transversal



D

Dois folhas em livro com barra transversal



F

Basculante perno duplo





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO PORTA	GRADES PORTA	TIPO QUADRO
900R I30						
37,5 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 185 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
850R I30						
37,5 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 170 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
105R I30						
42,5 m ³	10 500 mm	1 600 mm	3 180 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL

* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm



COBERTURAS E FECHOS

MOD. I65 E I30

Cobre descobre hermético - fecho padrão



Cobre descobre rente à caixa - meia lua posterior



Cobre descobre semi-hermético - fecho automático





OPCIONAL

- Eixos eleváveis
- Eixo direcionante
- Barra contraencastre pneumática
- Bocal de descarga na porta
- Kit ADR
- Kit de ganchos nave homologados OMI/(RINA)
- Porta-vassouras
- Caixa

