



# SEMI-REBOQUE LONAS MERCURIO MOVIMENTOS ÁGEIS, LEVES E SEGUROS

SISTEMA ZORZI OPEN PARA O DESLIZAMENTO  
AGILIZADO DO TETO



GENERAL CARGO



QUADRO



Lonas multiponto com taipais/sem taipais



Altura dos taipais 600 ou 800 mm





## VERSÕES PRODUZIDAS (\*p.15)

ALTURA PRATO DE ENGATE	ALTURA ÚTIL	ALTURA INTERNA	ALTURA TOTAL	LARGURA	COMPRIMENTO NET
------------------------	-------------	----------------	--------------	---------	-----------------

### Pneu 385/65

1 130 mm	2 660 mm	2 660 - 2 810* mm	3 950 mm	2 480 mm	13 630 mm
1 130 mm	2 710 mm	2 710 - 2 860* mm	4 060 mm	2 480 mm	13 630 mm

### Pneu 385/55

1 100 mm	2 660 mm	2 660 - 2 810* mm	3 920 mm	2 480 mm	13 630 mm
1 100 mm	2 710 mm	2 710 - 2 860* mm	3 970 mm	2 480 mm	13 630 mm
1 100 mm	2 760 mm	2 760 mm	4 020 mm	2 480 mm	13 630 mm

54



### \*CORTINA MULTIPONTO AJUSTÁVEL EM 3 NÍVEIS

Altura de 50 a 150 mm



### PLATAFORMAS

- Contraplacado de madeira de bétula siberiana de 30 mm
- 4 painéis do mesmo tamanho e vedados para maior resistência



### SISTEMA DE ELEVADOR DE TELhado NA FASE DE CARGA/DESCARGA



### OPCIONAL

- Eixos eleváveis
- Eixo direcionante
- Porta-paletes
- Porta-pérolas
- Cortina certificada EN DIN 12642 XL
- Perfil lateral fixação carga modelo elevado
- Kit ADR
- Kit de ganchos nave homologados OMI/(Rina)
- Cavidade bobinas



### ACARRETAMENTO VARIÁVEL

- 5 400 kg
- 7 000 kg
- 8 000 kg

