



ZORZI

ZORZI

ZORZI

REMOLQUE ERACLE AFRONTA Y SUPERA TODOS LOS ESFUERZOS CON UNA ENERGÍA PRODIGIOSA

GENERAL CARGO



CHASIS



REMOLQUE ERACLE





VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

MODELO	CAPACIDAD	LONGITUD	Nº RUEDAS	TIPO NEUMÁTICO	ALTURA SUPERFICIE	TIMÓN
--------	-----------	----------	-----------	----------------	-------------------	-------

REMOLQUE DE 2 EJES

18R EP	180 q	6.500 ÷ 8.300 mm	4	385/65R22,5	1.250 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
20R 19A	200 q	6.300 ÷ 8.300 mm	8	265/70R19,5	1.040 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
20R 19R	200 q	6.300 ÷ 8.300 mm	8	255/60R19,5	910 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
20R CP	200 q	7.500 mm	4	385/65R22,5	1.250 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
22R AP	200 q	6.300 ÷ 8.300 mm	8	315/80R22,5	1.250 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm

REMOLQUE DE 3 EJES

26R 19P	260 q	7.000 ÷ 8.300 mm	12	265/70R19,5	1.040 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
26R 19R	260 q	7.000 ÷ 8.300 mm	12	255/60R19,5	910 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
26R EP	260 q	7.000 ÷ 8.300 mm	6	385/65R22,5	1.250 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
26R P	260 q	7.000 ÷ 8.300 mm	10	315/80R22,5	1.250 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm

REMOLQUE DE 2 EJES PORTACONTENEDORES

18R PC	180 q	7.450 mm	4	385/65R22,5	1.250 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm
22R PC	220 q	7.450 mm	8	315/80R22,5	1.250 mm	1.590 - 1.700 - 1.800 mm

REMOLQUE CON EJES CENTRALES

18B E	180 q	6.500 ÷ 8.200 mm	4	385/65R22,5	1.250 mm	2.000 ÷ 2.500 mm
20B 19P	200 q	6.500 ÷ 8.200 mm	8	265/70R19,5	960 mm	2.000 ÷ 2.500 mm
20B P	200 q	6.500 ÷ 8.300 mm	8	315/80R22,5	1.250 mm	2.000 ÷ 2.500 mm



OPCIONAL

- Ejes elevables
- Eje de dirección
- Timón extensible manual
- Laterales
- Portatroncos
- Cabrestantes
- Soportes de paso con casquillos de fijación de la carga
- Soportes de paso con casquillos de ahorro de carga
- Portapalés
- Cajas de herramientas
- Paracabina

